

Установка 03R-04R

1. Убедитесь в наличии полной комплектации. Приёмник, передатчик, Ethernet- база.



2. Установите по 2 батарейки размером AA в приемник и передатчик.

3. Прикрепите на проходе приемник напротив передатчика на **высоте 140см**, **!двумя!** саморезами, предварительно просверлив отверстия в корпусе, допускается супер клей импортный. На двусторонний скотч монтажники крепят на свой риск или клиента по договоренности. Комбинация скотч саморезы недопустима. **Важно! На приемник не должны попадать прямые лучи солнца.**

4. Зарегистрируйтесь и проверьте корректность счёта на сайте <http://www.gsmcounters.com>. Номер счётчика указан на плате. Установите Ethernet- базу.

5. Нажмите на кнопку счётчика пройдите 5 раз **вх\вых**, нажмите кнопку, в форме должно отобразиться **5\5 для ТК03Р 10\0**. Если нет- проверьте правильность монтажа, наличие визуальных препятствий между приемником и передатчиком. Если счёт не корректный, установка счётчика считается **не выполненной**.

6. На сайте должны отображать расширенные пакеты. Это гарантирует качественную связь. Базу нужно закрепить в месте, где связь лучше всего.

Подключение Ethernet – базы.

1. Подключите адаптер к локальной сети. Подключите блок питания, сетевой кабель в роутер. Все настройки принимает автоматически.
2. На сетевом разъеме должны гореть светодиод соединения – зелёный.
3. После соединения базы с сайтом красный светодиод будет гореть постоянно, если нет- будет мигать с периодичностью 1 сек.
4. Вставьте батарейки в счётчик и нажмите кнопку. В результате удачной отправки светодиод потухнет на 10 сек и опять будет гореть, если нормально соединилась база с сайтом. Если радиосвязь слабая красный диод будет часто мерцать 0.3 сек.



Преимущества:

Для конкурентских, нужно подключиться к ноутбуку, запустить ПО и знать TCP/IP. Это уже потрачено солидное время и оплачиваемая работа инсталлятора.

У нас веб сервер на вашем хосте или нашем <http://www.gsmcounters.com> и с любого рабочего места ваши сотрудники работают с данными через браузер. Конкуренты предлагают софт на сервере и отдельный софт на рабочих машинах, через который они загружают данные. Это уже нужно отдельное сопровождение ПО на каждой машине, это лишняя нагрузка на админа, на машину, а ещё софт нужно разрешить и он не должен конфликтовать.