

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR MiniClient



TRASSIR MiniClient – сетевой видеорегиcтpатор под управлением клиентской версии TRASSIR OS с возможностью подключения к любому серверу или видеорегиcтpатору, работающему под управлением ПО TRASSIR.

Запись, воспроизведение и отображение до 32 сетевых каналов.



Описание задней панели видеорегиcтpатора¹:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Разъём блока питания 12В | 5. Разъём HDMI для подключения монитора |
| 2. Разъём RJ-45 для Ethernet | 6. Разъём VGA для подключения монитора |
| 3. Разъём USB 3.0 | 7. Аудиовходы/аудиовыходы |
| 4. Блок разъёмов USB 2.0 | 8. Кнопка включения |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъёмов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегиcтpатора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Операционная система	клиентская версия TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	воспроизведение и отображение до 32 каналов запись до 4 сетевых каналов, с возможностью расширения до 32 ²
Разрешение записи	до 5 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры ²)
Суммарный поток записи	до 256Мбит/с
Формат сжатия	настраивается на подключаемом сервере
Размер архива	до 2 HDD размером 2.5"/3.5" любого объема
Сетевые интерфейсы	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейсы	2 USB 2.0 и 1 USB 3.0 на задней панели
Видеовыходы³	1 VGA и 1 HDMI
Аудиовыходы/выходы	1 аудиовход (jack 3.5мм) ⁴ 1 аудиовыход (jack 3.5мм)
Габариты, мм	440 x 293.6 x 44.5
Напряжение питания	DC 12В
Потребляемая мощность	до 30 Вт (без HDD)
Рабочий температурный режим	10...30°C
Размер упаковки, мм	490 x 400 x 130
Вес БРУТТО, кг	5.5

² Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте.

³ К видеорегистратору можно подключить два независимых монитора (VGA+HDMI).

⁴ Поддерживается работа только с активным микрофоном.

Комплектация:

- Видеорегистратор с клиентской версией TRASSIR OS (в сборе и упаковке) 1 шт.
- Блок питания 12В (5А) 1 шт.
- Кабель питания 1 шт.
- Мышь 1 шт.
- Комплект крепежа с винтами для стойки 19" 1 шт.
- Винты для крепления HDD 3.5" 8 шт.
- Винты для крепления HDD 2.5" 8 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1 шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ