


Обновлено 18 июля, 2022






Аккумулятор не входит в комплект Hub Hybrid (2G) / (4G).






1

Соблюдайте полярность и порядок подключения проводов при монтаже устройств Fibra.





Hub Hybrid оснащён 3 каналами связи для соединения с сервером Ajax Cloud: Ethernet и двумя сим-картами. Это позволяет подключить хаб к трём разным провайдерам связи одновременно. Если какой-то из

каналов связи будет недоступен, хаб автоматически переключится на другой и проинформирует пульт охранной компании и пользователей системы.

При обнаружении попытки глушения система переходит на свободную радиочастоту и отправляет уведомления на пульт охранной компании и пользователям системы.

Что такое глушение системы безопасности

Хаб регулярно проверяет качество связи со всеми подключёнными устройствами. Если какое-либо устройство потеряет связь с централью, через заданное администратором время все пользователи системы (в зависимости от настроек), а также пульт охранной компании получат уведомление об инциденте.

Узнать больше

Хаб нельзя незаметно отключить, даже если объект снят с охраны. Если злоумышленник попытается вскрыть корпус хаба, моментально сработает кнопка тампера. Уведомление о срабатывании отправится охранной компании и пользователям системы.

Что такое тампер


Хаб регулярно проверяет связь с сервером Ajax Cloud. Период опроса указывается в настройках хаба. При минимальном периоде опроса сервер может уведомить пользователей и охранную компанию уже через 60 секунд после потери связи.

Узнать больше

К хабу можно подключить резервный аккумулятор на 7 А·ч, который может обеспечить систему из 30 датчиков резервным питанием на 60 часов.

Используйте аккумуляторы 12 В— ёмкостью 4 или 7 А·ч. Для них предназначены специальные стойки в корпусе централи.

Вы можете использовать аккумуляторы другой ёмкости, которые подходят по габаритам, и время полной зарядки которых не превышает 30 часов. Максимальный ток зарядки аккумулятора от Hub Hybrid — 500 мА. Максимальные размеры аккумулятора для установки в корпус — 151 × 65 × 94 мм, вес — 5 кг.





Если при использовании системы вы наблюдаете индикацию, не указанную в этом руководстве пользователя, обратитесь в службы поддержки Ajax.



Добавить и настроить **Hub Hybrid** можно только в PRO-приложениях Ajax.








- 1 Разъём для Ethernet-кабеля.
- 2 Разъём для кабеля питания.




- 1 Слот для установки первой карты micro-SIM.
- 2 Слот для установки второй карты micro-SIM.





1


Добавить и настроить **Hub Hybrid** можно только в PRO-приложениях Ajax.




<u>(i)</u>











разбирайте устройство под напряжением и не используйте его с повреждённым

кабелем питания.













Хаб несовместим с другими <u>хабами</u>, <u>uartBridge</u> и <u>ocBridge Plus</u>.



Hub Hybrid поддерживает подключение только по топологии «Звезда». Подключение по топологии «Кольцо» будет реализовано в следующих обновлениях OS Malevich.

Как рассчитать длину проводной связи




Перед монтажом датчиков и устройств убедитесь, что выбрали оптимальное место их расположения и оно соответствует условиям руководства пользователя. Кабели должны быть скрыты от посторонних глаз и находиться в труднодоступном для злоумышленников месте, чтобы уменьшить вероятность


саботажа. В идеале — кабели должны быть зашиты в стены, пол и/или потолок. Перед финальным монтажом проведите тест уровня сигнала Fibra.



Hub Hybrid поддерживает подключение только по топологии **Звезда**. Подключение по топологии **Кольцо** будет реализовано в следующих обновлениях OS Malevich.




- 1 Внешнее питание
- 2 Резервный аккумулятор



+24V — фаза питания

 \mathbf{A} , \mathbf{B} — сигнальные клеммы

GND — земля



+24V — фаза питания **A, B** — сигнальные клеммы

GND — земля




Номинальное сопротивление терминирующего (согласующего) резистора — 120 Ом. Резисторы входят в монтажный комплект Hub Hybrid.



Hub Hybrid поддерживает подключение только по топологии **Звезда**. Подключение по топологии **Кольцо** будет реализовано в следующих обновлениях OS Malevich.

Подробнее о топологиях подключения







Имя хаба	~
Пользователи	~
Ethernet	~
Сотовая связь	~
Геозоны	~
Группы	~
Расписание охраны	~
Тест зоны обнаружения	~
Jeweller/Fibra	~
Jeweller/Fibra Шины	*
	*
Шины	*
Сервисные	* * * *
Шины Сервисные Инсталляторы	* * * * *

A	
1	

Hub Hybrid не поддерживает передачу звонков и СМС с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE). Перед покупкой SIM-карты убедитесь, что она поддерживает только стандарт GSM.



Хаб не уведомляет пользователей и охранную компанию о срабатываниях датчиков открытия в режиме «Снято с охраны», когда включена и настроена функция «Оповещения об открытии». Об открытии оповещают только подключённые к системе сирены.

Что такое оповещения об открытии





