



**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель №.	ANW-5MIRP-20W/2.8 Pro-S
Камера	
Датчик изображений	1/2,7-дюймовый CMOS-сенсор SmartSens
Разрешение	5 МП
Эффективные пиксели	2888 (Г) * 1628 (В)
Сжатие	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI/MJPEG
телевизионная система	PAL / NTSC
Время электронного затвора	Авто: PAL 1/25–1/10000 с; NTSC 1/30-1/10000 с.
Минимальное освещение	0,01 люкс
Отношение сигнал/шум	52 дБ
Система сканирования	прогрессивная
Видео выход	Сеть
Кнопка сброса	Внутри корпуса
Объектив	
Длина фокуса	2,8 мм
Управление фокусом	Отсутствует
Тип объектива	Фиксированный
Пиксели	5 МП
Ночное видение	
Инфракрасный светодиод	14 мкм x 20 шт.
Инфракрасное расстояние	20м
ИК-статус	Автоматическое управление
ИК-питание включено	Умный, ручной и временной режим
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Беспроводная связь	Отсутствует
Протокол	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP
ONVIF	Поддержка ONVIF 2.4 (профиль S/T/G)
P2P	Bitvision, поддержка QR-кода
PoE	Внутренний, поддержка IEEE 802.3af
Задержка видео	0,3 с (внутри локальной сети)
Основной поток 1	2880*1620@30 кадров в секунду
Основной поток 2	2592*1536@30к/с 2560*1440@30к/с
Основной поток 3	1920*1080@30к/с 1280*720@30к/с

Подпоток 1	1280*720@30 кадров в секунду
Подпоток 2	720*480@30 кадров в секунду
Подпоток 3	/
Три потока	1280*720@30 кадров в секунду 720*480@30 кадров в секунду
IE Браузер	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Мак Сафари
Смартфон	iPhone, iPad, Android, Android-планшет
Функция ИИ	
Интеллектуальный анализ	Обнаружение вторжений
Особенности камеры	
День Ночь	Цвет/Ч/Б (ИК-подсветка)
Конфигурация изображения	Насыщенность/Яркость/Контрастность/Резкость, Зеркальное отображение, 3D NR, Баланс белого, FLK (управление мерцанием), фальсификация видео, HLC, искажение
Полноцветный	/
Коридор	Поддерживается
Функция антитуман	Поддерживается
ROI	Поддерживается
BLC	Поддерживается
WDR	HDR: 120 дБ
Обнаружение движения	Поддерживается
Маскировка конфиденциальности	3 прямоугольных зоны
Режим записи	NVR/CMS/Интернет
Язык	Китайский упрощенный, китайский традиционный, английский, болгарский, польский, арабский, немецкий, русский, французский, корейский, португальский, японский, турецкий, испанский, иврит, итальянский, нидерландский, чешский, вьетнамский
Интерфейс	
Аудио	Отсутствует
Тревога	Отсутствует
Слот для SD-карты	Отсутствует
PC485	Отсутствует
Общий	
Корпус	Металл , IP67
Кронштейн против порезов	НЕТ
ИК-фильтр	ДА
Рабочая Температура	-20°C ~ +60°C RH95% макс.
Температура хранения	-20°C ~ +60°C RH95% макс.
Источник питания	12 В постоянного тока ± 10%, 900 мА
Измерение	182 (Ш) x 66 (В) x 67,5 (Г) мм
Масса	850г