

# ПАСПОРТ

Стационарная турельная  
сетевая камера

**ANVD-5MIRP-30W/2.8A**

**Ultra**



## Назначение

IP камера предназначена для применения в профессиональных системах видеонаблюдения в качестве источника видеосигнала

## Особенности

- Высокое качество изображения благодаря 5-мегапиксельной CMOS-матрице 1 / 2,7 дюйма.
- 5MP (2880 \* 1620) @ 25/20 кадров в секунду; 4MP (2560 \* 1440) @ 25/20 кадров в секунду; 3MP (2304 \* 1296) @ 30/25 кадров в секунду; 2MP (1920 \* 1080) @ 30/25 кадров в секунду;
- Ультра 265, H.265, H.264, MJPEG
- Технология Easystar обеспечивает высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.
- Технология True WDR 120 дБ обеспечивает четкое изображение в условиях сильного освещения.
- Поддержка режима коридора 9:16
- Встроенный микрофон
- Интеллектуальный ИК-порт, на расстоянии до 30 м (98 футов).
- Поддерживает карты Micro SD емкостью 256 ГБ.
- Защита IP67
- Поддержка источника питания PoE.
- 3 оси

## Технические характеристики

- Сенсор: 1 / 2,7 дюйма, 5,0 мегапикселя, прогрессивная развертка, CMOS
- Объектив: 2,8 мм при F1,6; 4,0 мм при F1,6
- Расстояние DORI: Линза (мм): Обнаружить (м): Наблюдать (м): Распознать (м): Идентифицировать (м)  
– 2,8: 63,0: 25,2: 12,6: 6,3
- 4,0: 90,0: 36,0: 18,0: 9,0
- Угол обзора (H): 112,9 °: 91,2 °
- Угол обзора (по вертикали): 59,1 °: 47,9 °
- Угол обзора (O): 121,2 °: 95,9 °
- Угол регулировки: панорамирование: 0 ° ~ 360 °: наклон: 0 ° ~ 80 °: поворот: 0 ° ~ 360 °
- Затвор: автоматический / ручной, 1 ~ 1/100000 с.
- Минимальное освещение: Поддержка Easystar: Цвет: 0,003 люкс (F1.6, AGC ON): 0 люкс с ИК-подсветкой
- День / ночь: ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR).
- Цифровое шумоподавление: 2D / 3D DNR
- S / N: > 56 дБ
- ИК-диапазон: ИК-диапазон до 30 м (98 футов).
- Длина волны: 850 нм
- ИК-управление включением / выключением: автоматический / ручной
- Defog: Digital Defog
- WDR: 120 дБ
- Видео
- Сжатие видео: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Профиль кода H.264: базовый профиль, основной профиль, высокий профиль

- Частота кадров: основной поток: 5 МП (2880 \* 1620), макс. 25 кадров в секунду; 4 МП (2560 \* 1440), макс. 25 кадров в секунду; 3MP (2304 \* 1296), макс 30 кадров в секунду; 1080P (1920 \* 1080), макс 30 кадров в секунду; дополнительный поток: 720P (1280 \* 720), макс 30 кадров в секунду; D1 (720 \* 576), макс 30 кадров в секунду; 640 \* 360, макс 30 кадров в секунду; 2CIF (704 \* 288), макс 30 кадров в секунду; CIF (352 \* 288), макс 30 кадров в секунду;
- Скорость передачи видео: 128 кбит / с ~ 16 Мбит / с
- 9:16 Corridor Mode: поддерживается
- OSD: до 4 OSD
- Маска конфиденциальности: до 4 областей.
- Рентабельность инвестиций: до 8 областей
- Обнаружение движения: до 4 зон
- Изображение
- Баланс белого: Авто / На улице / Точная настройка / Натриевая лампа / Заблокировано / Авто2
- Цифровое шумоподавление: 2D / 3D DNR
- Smart IR: поддерживается
- Переворот: нормальный / вертикальный / горизонтальный / 180 ° / 90 ° по часовой стрелке / 90 ° против часовой стрелки
- Устранение искажений: н / д
- HLC: поддерживается
- VLC: поддерживается
- Сеть
- Протоколы: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, 802.1x, SNMP < / li>
- Совместимая интеграция: ONVIF (профиль S, профиль G, профиль T), API.
- Клиент: EZStation: EZView: EZLive
- Веб-браузер: требуется подключаемый модуль для просмотра в реальном времени: IE9 +, Chrome 41 и ниже, Firefox 52 и ниже

- Просмотр в реальном времени без подключаемых модулей: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
- Аудио
- Сжатие звука: G.711
- Подавление: поддерживается
- Частота дискретизации: 8 кГц.
- Хранилище
- Пограничное хранилище: Micro SD, до 256 ГБ
- Сетевое хранилище: ANR, NAS (NFS)
- Интерфейс
- Сеть: 10/100 Мбит / с Base-TX Ethernet
- Встроенный микрофон: поддерживается.
- Сертификаты
- Сертификаты: CE: EN 60950-1; UL: UL60950-1; FCC: FCC, часть 15
- Общие
- Питание: 12 В постоянного тока  $\pm 25\%$ , PoE (IEEE 802.3af)
- Потребляемая мощность: макс. 6,0 Вт.
- Размеры (Ø x В): Ф118 x 95 мм (Ф4,6 дюйма x 3,8 дюйма)
- Вес нетто: 0,35 кг (0,77 фунта)
- Материал: металлы + пластик.
- Рабочая среда:  $-30^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$  ( $-22^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$ ), влажность:  $\leq 95\%$  относительной влажности (без конденсации)
- Сквозная среда:  $-30^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$  ( $-22^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$ ), влажность:  $\leq 95\%$  относительной влажности (без конденсации)
- Защита от перенапряжения: 4KV
- Защита от проникновения: IP67
- Кнопка сброса: нет

## Комплект поставки

1. IP видеокамера - 1 шт.
2. Крепёжный комплект - 1 пакет
3. Влагозащищённый разъём - 1 шт.
4. Форма для точного монтажа - 1 шт.
5. Технический паспорт изделия - 1 шт.
6. Индивидуальная упаковка - 1 шт

## Гарантийные обязательства

Соответствие прибора требованиям стандартов гарантируется при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации. Обеспечивается замена либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока –  
\_ со дня продажи.

## Отметка о продаже

Дата: \_

Подпись: \_