

ПАСПОРТ

**IP камера, цилиндрическая
вариофокальная
моторизованная**

ANW-5MAFIRP-50W/2.8-12A

Ultra



Назначение

IP камера предназначена для применения в профессиональных системах видеонаблюдения в качестве источника видеосигнала

Особенности

- Высокое качество изображения благодаря 5-мегапиксельной CMOS-матрице 1 / 2,7 дюйма.
- 5MP (2880 * 1620) @ 25/20 кадров в секунду; 4MP (2560 * 1440) @ 25/20 кадров в секунду; 3 МП (2304 * 1296) при 30/25 кадрах в секунду; 2 МП (1920 * 1080) при 30/25 кадрах в секунду
- Ультра 265, H.265, H.264, MJPEG
- Технология True WDR 120 дБ обеспечивает четкое изображение в условиях сильного освещения.
- Поддержка режима коридора 9:16
- Встроенный микрофон
- Интеллектуальный ИК-порт, на расстоянии до 50 м (164 фута).
- Поддерживает карты Micro SD емкостью 256 ГБ.
- Защита IP67
- Поддержка источника питания PoE.
- 3 оси

Технические характеристики

- Сенсор 1/2,7 дюйма, 5,0 мегапикселя, прогрессивная развертка, CMOS
- Объектив 2,8 ~ 12 мм, автофокусировка с автоматической фокусировкой и моторизованный зум-объектив.
- Угол обзора (H) 108,79 ° ~ 33,23 °
- Угол обзора (по вертикали) 56,90 ° ~ 18,33 °
- Угол обзора (O) 112,56 ° ~ 37,46 °
- Регулировка угла панорамирования: 0 ° ~ 360 ° Наклон: 0 ° ~ 90 ° Поворот: 0 ° ~ 360 °
- ShutterAuto / Manual, 1 ~ 1 / 100000s
- Минимальная освещенность Цвет: 0,003 люкс (F1.6, AGC ON) 0 люкс с ИК-подсветкой
- День / ночь, ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR).
- Цифровое шумоподавление 2D / 3D DNR
- S / N > 56 дБ
- ИК-диапазон: до 50 м (164 фута) ИК-диапазон
- Длина волны 850 нм
- Управление включением / выключением ИК-излучения Авто / вручную
- DefogDigital Defog
- WDR120 дБ
- Сжатие видео: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Профиль кода H.264 Базовый профиль, Основной профиль, Высокий профиль
- Частота кадров: Основной поток: 5 МП (2880 * 1620), макс. 25 кадров в секунду; 4MP (2560 * 1440), макс 25 кадров в секунду; 3MP (2304 * 1296), макс 30 кадров в секунду; 1080P (1920 * 1080), макс 30 кадров в секунду; дополнительный поток: 720P (1280 * 720), макс 30 кадров в секунду; D1 (720 * 576), макс 30 кадров в секунду; 640 * 360, макс 30 кадров в секунду; 2CIF

- (704 * 288), макс 30 кадров в секунду; CIF (352 * 288), макс 30 кадров в секунду;
- Скорость передачи видео: 128 кбит / с ~ 16 Мбит / с.
 - 9:16 Режим коридора: поддерживается
 - OSD До 4 OSD
 - Маска конфиденциальности: до 4 областей.
 - Рентабельность инвестиций до 8 областей
 - Обнаружение движения: до 4 зон.
 - Баланс белого Авто / На улице / Точная настройка / Натриевая лампа / Заблокировано / Авто2
 - Цифровое шумоподавление 2D / 3D DNR
 - Smart IRSupported
 - Переворот: Нормальный / Вертикальный / Горизонтальный / 180 ° / 90 ° по часовой стрелке / 90 ° против часовой стрелки.
 - Устранение дефектовНет
 - Поддерживается HLC
 - Поддерживается BLC
 - Сжатие звука G.711
 - SuppressionSupported
 - Частота дискретизации 8 кГц
 - Edge StorageMicro SD, до 256 ГБ
 - Сетевое хранилище: ANR, NAS (NFS)
 - Протоколы IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, 802.1x, SNMP
 - Совместимая интеграция ONVIF (профиль S, профиль G, профиль T), API.
 - Клиент EZStation EZView EZLive
 - Требуется подключаемый модуль для просмотра в реальном времени: IE9 +, Chrome 41 и ниже, Firefox 52 и ниже
 - Просмотр в реальном времени без подключаемых модулей: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
 - Сеть 10/100 Мбит / с Base-TX Ethernet

- Поддерживается встроенный микрофон
- Сертификаты CE: EN 60950-1UL: UL60950-1FCC: FCC, часть 15
- PowerDC 12 В ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
- Потребляемая мощность: макс. 8,5 Вт.
- Размеры (Д × Ш × В) 206 × 74 × 74 мм (8,1 × 2,9 × 2,9 дюйма)
- Вес нетто: 0,55 кг (1,2 фунта)
- Материал металл
- Рабочая среда -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F), влажность: ≤95% относительной влажности (без конденсации)
- Среда для хранения: -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F), влажность: ≤95% относительной влажности (без конденсации)
- Защита от перенапряжения 6 кВ
- Защита от проникновения IP67

Комплект поставки

1. Видеокамера 1 шт.
2. Паспорт изделия 1 шт.
3. Индивидуальная упаковка 1 шт.
4. Водонепроницаемый комплект RJ45 1 шт.
5. Комплект крепежа 1 шт

Гарантийные обязательства

Соответствие прибора требованиям стандартов гарантируется при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации. Обеспечивается замена либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока –
_ со дня продажи.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _