

ПАСПОРТ

NVR 16 каналов 2 HDD

NVR7216 Ultra



Назначение

Видеорегистратор предназначен для записи и отображения в системах IP видеонаблюдения высокой чёткости. Поддерживает подключение телекамер высокого разрешения, в том числе сторонних производителей, используя спецификации ONVIF.

Особенности

- Поддержка видео форматов Ultra265 / H.265 / H.264
- 16-канальный вход
- Сторонние IP-камеры, поддерживаемые стандартом ONVIF: Profile S, Profile G, Profile T
- Одновременный выход HDMI и VGA
- Запись с разрешением до 8 мегапикселей
- Точный поиск, мгновенное воспроизведение
- 2 жестких диска SATA, до 6 ТБ на каждый жесткий диск
- Технология ANR для повышения надежности хранения при отключении сети
- Поддержка облачного обновления

Технические характеристики

- IP-видеовход 16 каналов
- Двусторонний аудиовход 1-канальный, RCA
- Входящая пропускная способность 160 Мбит / с
- Исходящая пропускная способность 96 Мбит / с
- Удаленные пользователи 128
- Протоколы P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
- Видео / Аудио выход
- Выход HDMI / VGA HDMI: 4K (3840x2160) при 30, 1920x1080p при 60, 1920x1080p при 50, 1600x1200 при 60, 1280x1024 при 60,
1280x720 при 60, 1024x768 при 60
- VGA: 1920x1080p @ 60, 1920x1080p при 50, 1280x1024 при 60, 1280x720 при 60, 1024x768 при 60
- Аудиовыход 1-канальный, RCA
- Разрешение записи 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
- Синхронное воспроизведение 16 каналов
- Экран режима коридора 3/4/5/7/9/10/12/16
- Формат декодирования Ultra265 / H.265 / H.264
- Просмотр в реальном времени / воспроизведение 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
- Возможность 1 x 4K при 30, 1 x 6MP при 30, 1 x 5MP при 30, 2 x 4MP при 30, 4 x 1080p при 30, 8 x 720p при 30, 16 x D1
- SATA 2 Интерфейс SATA
- Емкость до 6 ТБ на каждый диск
- Сетевой интерфейс 1 самоадаптивный интерфейс Ethernet RJ-45 10M / 100M / 1000M
- Интерфейс USB Задняя панель: 1 x USB2.0, Передняя панель: 1 x USB2.0
- Блок питания 12 В постоянного тока

- Потребляемая мощность: ≤ 7 Вт (без жесткого диска)
- Рабочая среда $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ ($+14^{\circ}\text{F} \sim +131^{\circ}\text{F}$), влажность $\leq 90\%$ относительной влажности (без конденсации)
- Габаритные размеры (Ш \times Г \times В) 380 мм \times 315 мм \times 53 мм (15,0 дюйма \times 12,4 дюйма \times 2,1 дюйма)
- Вес (без жесткого диска) $\leq 1,6$ кг (3,53 фунта)

Комплект поставки

1. Видеорегистратор 1 шт.
2. Кабель питания 1 шт.
3. Паспорт изделия 1 шт.
- 4.

Гарантийные обязательства

Соответствие прибора требованиям стандартов гарантируется при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации. Обеспечивается замена либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока –
_ со дня продажи.

Отметка о продаже

Дата: _

Подпись: _