








TAIZHOU BISON MACHINERY CO.LTD

ДИЗЕЛЬНІ ГЕНЕРАТОРНІ УСТАНОВКИ 20кВА-50кВА, 200кВА-600кВА

МОДЕЛЬ	BS-20kVA	BS-30kVA	BS-50kVA	BS-200kVA	BS-300kVA	BS-400kVA	BS-600kVA
							
ВИХІД							
НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ	16кВт/20кВА	25кВт/31кВА	40кВт/50кВА	160кВт/200кВА	240кВт/300кВА	320кВт/400кВА	480кВт/600кВА
НОМІНАЛЬНА ЧАСТОТА/НАПРУГА	230В/400В/50Гц						
КІЛЬКІСТЬ ФАЗ/ДРОТІВ	3-ФАЗНИЙ / 4 ДРОТИ						
ФАКТОР ПОТУЖНОСТІ	0,8						
РОЗМІР БЕЗШУМНОГО ТИПУ (ММ)	1950*850*1150	1950*850*1150	2300*950*1400	3500*1200*2000	3950*1400*2050	4300*1600*2300	4900*1800*2500
БЕЗШУМНИЙ ТИП ВАГА (КГ)	850	870	1050	2300	2700	3800	5000
ДВИГУН							
МАРКА/МОДЕЛЬ ДВИГУНА	4DW91-29D	4DW92-39D	4DX22-65D	YC6MK350L-D20	YC6MK420L-D20	YC6K520-D30	YC6TD840-D31
ТИП	З водяним охолодженням, рядний, 4-тактний, з прямим впорскуванням			З водяним охолодженням, рядний, 6-тактний, з прямим впорскуванням			
ПОТУЖНІСТЬ	21	33	48	235	281	382	561
ПОДАЧА ПОВІТРЯ	Природна аспірація			Турбоагнітач			
КІЛЬКІСТЬ ЦИЛІНДРІВ	4			6			
ДІАМЕТР*ХІД (ММ)	90*100	102*118	102*118	123*145	123*145	129*155	152*180
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ	2,54	3,875	3,875	10,34	10,34	12,16	19,6
НОМІНАЛЬНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО	4,47 Л/ГОД	6,975 Л/ГОД	11,16 Л/ГОД	50,23 Л/ГОД	80,9 Л/ГОД	108,7 Л/ГОД	150,7 Л/ГОД
АЛЬТЕРНАТОР							
МОДЕЛЬ	BS184E	BS184G	BS224D	BS274H	BS314E	BS314G	BS354E
ОСНОВНА ПОТУЖНІСТЬ	16кВт/20кВА	25кВт/31кВА	40кВт/50кВА	160кВт/200кВА	240кВт/300кВА	320кВт/400кВА	480кВт/600кВА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	88,50%						
РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ	±1						
ТИП ЗБУДЖЕННЯ	БЕСЩОЧНІ						
КЛАС ІЗОЛЯЦІЇ	H						
КОНТРОЛЕР							
ЗОБРАЖЕННЯ							
БРЕНД/МОДЕЛЬ	Smartgen/HGM6120						
ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ	КИТАЙ						
НАПРУГА ГЕНЕРАТОРА	ТАК						
ВИХІДНА ЧАСТОТА	ТАК						
ОБОРОТИ ДВИГУНА	ТАК						
АКУМУЛЯТОР	ТАК						
ATS	ТАК						
МОТОГОДИН НАПРАЦЮВАННЯ ДВИГУНА	ТАК						