

Серія S25X

Тепловізійний монокуляр

МІЦНА КОМПАКТНА ТЕПЛОВІЗІЙНА ОПТИКА

Пристрій серії S25X це інноваційний тепловізійний монокуляр зі зручним ергономічним дизайном, сучасними технологіями зв'язку і графічними алгоритмами. Пристрій S25X має детектор на основі оксиду ванадію, окуляр типу OLED та системи алгоритмів інфрачервоного зображення для професійних мисливців. До інших характеристик пристрою S25X відносяться чіткий дисплей та система спостереження, функція передачі зображення, пошук в режимі реального часу, запис, зйомка та відтворення, керування через мобільний додаток тощо.

THERMAL NIGHT VISION MONOCULAR

viatec

З питань співпраці звертайтеся за посиланням:
www.viatec.ua



DALI

IRTECH

IRtech S25X series Тепловізійний монокуляр


Пристрій	S253	S253M	S256
Детектор			
Тип детектора	Неохолоджений FPA		
Роздільна здатність	384*288	384x288	640*480
Зображення			
Кут огляду	14°x 10.5°	10.7°x 8°	17.7°x13.3°
Фокусна відстань	25 мм	35 мм	35 мм
Збільшення	1.64x	2.3x	1.38x
NETD	50 Гц		
Частота оновлення екрана	50 Гц		
Режим фокусування	Ручний фокус		
Цифрове збільшення	2X, 4X		
Режим фокусування	Ручний фокус		
Режим "Картинка в картинці"	Так		
Розрахунок відстані	Так		
Передача зображення	Передача зображення через WIFI, перегляд в режимі реального часу, функції знімання, запису тощо.		
Перехресний курсор	Так		
Відстеження гарячих точок	Так		
Лазерний індикатор	Так		
Дисплей	Зображення OLED 1440*1080 (рухомий окуляр)		
Налаштування діоптрій	-5D+5D		
Поларність зображення	Чорний гарячий, білий гарячий, червоний гарячий, розширений режим.		
Налаштування діоптрій	Регулювання рухомою ручкою		
Пам'ять	Вбудована, 32GB		
Живлення			
Тип акумулятора	Вбудований акумулятор із функцією перезаряджання		
Час роботи	4 години		
Живлення	Живлення через USB-пристрій та портативні зарядні пристрої		
Середовище			
Адаптер зовнішнього живлення	DC5V/2A (Micro USB)		
Робоча температура	-20°C + 50°C		
Температура зберігання	-40°C + 60°C		
Тип захисту	IP66		
Ударостійкість	1 M		
Фізичні характеристики			
Вага	0.46 кг		
Розміри	Так		
Інтерфейс живлення	Так		
Відеовихід	PAL		
USB	Зовнішнє живлення		
Відстань виявлення			
Людина 1.8*0.5 м	700 м	1000 м	1000 м
автомобіль 2.3*2.3 м	1100 м	1500 м	1500 м
Розпізнавання			
Людина 1.8*0.5 м	350 м	500 м	500 м
автомобіль 2.323 м	560 м	790 м	790 м

Мультифункціональна панель
Комбінація кнопок дозволяє легко керувати пристроєм однією рукою.



Кнопка регулювання діоптрій
Для людей з короткозорістю чи далекозорістю, щоб вони могли використовувати пристрій без окулярів.

Ручне фокусування
Гарантує чітке фокусування на будь-якій відстані.



Даний пристрій створено для використання в таких сценаріях, як патрулювання, боротьба з неправомірною діяльністю, пошук і порятунок, походи, подорожі та полювання тощо.

DALI **IRTECH**

З питань співпраці звертайтеся за посиланням:
www.viatec.ua