



- 100% автоматичний захист виходу
- три варіанти корпусу (OPF, PL, IP67)
  - високий ККД
- мінімальний розмір в своєму класі
- однаковий корпус для 12-18-24-36W блоків
- мінімальна потужність холостого ходу
- мінімальні шум і пульсації на виході
- негорючий матеріал корпусу

Вихід	Модель <sup>1</sup>	12W/12V/1A	18W/12V/1.5A	24W/12V/2A	36W/12V/3A	60W/12V/5A	
	Номинальна вихідна потужність	12W	18W	24W	36W	60W	
	Максимальна вихідна потужність	14W	20W	28W	40W	70W	
	Вихідна напруга	12V					
	Номинальний вихідний струм	1.0A	1.5A	2.0A	3.0A	5.0A	
	Шум і пульсації	≤10mV	≤15mV	≤20mV	≤30mV	≤40mV	
	Температурний дрейф	≤0.5%					
	Довжина вихідного кабелю	1.2m / під замовлення					
	Тип вихідного роз'єму	5,5/2,1/10mm (під відеокамеру) / під замовлення					
	Довжина вхідного кабелю	1.2m / під замовлення					
Вхід	Тип вхідного роз'єму	EURO plug (CEE 7/7 або CEE 7/16) / під замовлення					
	ККД первинного джерела	86%					
	Стартовий струм	10A	20A	20A	30A	40A	
	Час запуску	менш 500ms					
	Частота перетворення	65кГц (22кГц без навантаження)					
	Діапазон Увх	AC 86-264V, DC 110-380V					
	Частота вхідного струму	47 - 63Hz (400Hz під замовлення)					
	Потужність холостого ходу	≤0.3Wt	≤0.4Wt	≤0.4Wt	≤0.5Wt	≤0.5Wt	
	Зовнішнє середовище	Робоча температура	- 25 °C to + 70 °C				
		Температура хранения	-40 °C to +85 °C (вологість 10%~90%)				
вологість		10%~90% без конденсації вологи					
Вібрація		10~500Гц, 2G 10хвил/цикл, тривалість 60хвил. по кожній осі X, Y, Z					
Безпека електро-обладнання	Підтвержені стандарти безпеки	IEC61000-3-2:2004, EN61000-3-3:2004, EN55013:2004, EN55020:2003, IEC60065:2009, EN54.4					
	Напруга пробною вхід / вихід	3000V/60s/5mA					
	Опір ізоляції	100MΩ при ±500V					
	Тип захисту виходу	100% автоматичний, ШІМ					
Інше	Тип захисту входу	варисторний, плавкий запобіжник, ШІМ					
	Час напрацювання на відмову	150 000 годин min					
	Гарантія	3 роки					
Варіанти корпусів	OPF - плата без корпусу	75x38x15	75x38x25		x		
	PL - пластиковий корпус	80x44x29 <sup>2</sup>				120x50x35	
	PLIP67 - пластиковий корпус IP67					x	
	Вага з кабелем (IP50)	170 gr	200 gr		210 gr	320 gr	

\* на фото блок живлення 60W/12V/5A

<sup>1</sup> в описі вказана стандартна модель з вихідною напругою 12VDC, під замовлення поставляються моделі з наступним напругою: 3, 5, 9, 12, 18, 24, 48VDC

<sup>2</sup> моделі 12W, 18W, 24W і 36W поставляються в однаковому корпусі