

KAMATSU

МОДЕЛЬ		KS3800
Генератор	Номинальна потужність кВт	3,0
	Максимальна потужність кВт	3,3
	Номинальна напруга В	220
	Регулювання напруги	AVR
	Вихід постійного струму	12В/8.3А
	Номинальна частота Гц	50
	Кількість Фаз	1 Фаза
	Коефіцієнт потужності COSφ	1
	Матеріал обмотки	Мідь
	Рівень ізоляції	F
	Рівень звукового тиску (номинальна потужність на відстані 7 метрів)	65-70
	Паливо	Бензин
	Об'єм паливного бака л	15
Двигун	Модель двигуна	BS170F
	Тип двигуна	Одноциліндровий, з повітряним охолодженням, 4-тактний, OHV
	Діаметр і хід поршня мм	70×56
	Об'єм см³	210
	Ступінь стиснення	8,5
	Максимальна потужність кВт	5,1
	Номинальна потужність кВт	4,4
	Номинальна швидкість об/хв	3000/3600
	Система запалювання	Пряме впорскування
	Тип запуску	Електричний/ручний стартер
	Об'єм мастила л	0,6
Пакування	Розміри Д×Ш×В мм	645×445×465
	Вага кг	43
	Кількість в контейнері 40'HQ	585