

KAMATSU

МОДЕЛЬ		KS6800
Генератор	Номинальна потужність кВт	5,0
	Максимальна потужність кВт	5,5
	Номинальна напруга В	220
	Регулювання напруги	AVR
	Вихід постійного струму	12В/8.3А
	Номинальна частота Гц	50
	Кількість Фаз	1 Фаза
	Коефіцієнт потужності COSφ	1
	Матеріал обмотки	Мідь
	Рівень ізоляції	F
	Рівень звукового тиску (номинальна потужність на відстані 7 метрів)	65-70
	Паливо	Бензин
	Об'єм паливного бака л	25
Двигун	Модель двигуна	BS188F
	Тип двигуна	Одноциліндровий, з повітряним охолодженням, 4-тактний, OHV
	Діаметр і хід поршня мм	88×64
	Об'єм см³	389
	Ступінь стиснення	8
	Максимальна потужність кВт	9,6
	Номинальна потужність кВт	8,6
	Номинальна швидкість об/хв	3000/3600
	Система запалювання	Пряме впорскування
	Тип запуску	Електричний/ручний стартер
	Об'єм мастила л	1,1
Пакування	Розміри Д×Ш×В мм	695×525×555
	Вага кг	76
	Кількість в контейнері 40'HQ	340