

2MP Fixed Dome Network Camera

UNVD-2MIRP-30W/2.8 E



Основні характеристики



- Висока якість зображення з 2Мп, 1/2.8" CMOS сенсором
- 2Мп (1920*1080)@30/25 к/с; 720P (1280*720)@30/25 к/с
- Ultra 265, H.265, H.264
- Smart IR, дальність підсвічування до 30м в інфрачервоному діапазоні
- Функція день/ніч
- 2D/3D DNR (цифрове шумозаглушення)
- Захист IP67
- Підтримка живлення PoE
- 3-осьова

Технічні характеристики

UNVD-2MIRP-30W/2.8 E					
Камера					
Сенсор	1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS				
Об'єктив	2.8mm@F2.0				
DORI Відстань	Об'єктив (мм)	Виявлення (м)	Спостереження (м)	Розпізнавання (м)	Ідентифікація (м)
	2.8	43.4	17.4	8.7	4.3
	4.0	62.1	24.8	12.4	6.2
Кут огляду (H)	106.7°		87.5°		
Кут огляду (V)	57.1°		46.3°		
Кут огляду (O)	115.7°		92.4°		
Затвор	Автоматично / вручну, 1 ~ 1/100000с				
Налаштування кута нахилу	Pan: 0° ~ 360°		Tilt: 0° ~ 80°		Rotate: 0° ~ 360°
Мінімальна освітленість	Кольоровий: 0.01Lux (F2.0, AGC увімкнено) 0Lux з увімкненим ІЧ-підсвічуванням				
День/ніч	ІЧ-фільтр з автоматичним перемиканням (ICR)				
Цифрове шумозаглушення	2D/3D DNR				
S/N	>52dB				
ІЧ-діапазон	До 30м в інфрачервоному діапазоні				
Довжина хвилі	850 нм				
Управління ІЧ	Автоматично / вручну				
Антитуман	Цифровий антитуман				
WDR	DWDR				
Відео					
Стиснення відео	Ultra 265, H.265, H.264				
Профіль H.264	Baseline profile, Main profile, High profile				
Частота кадрів	Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps Sub Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;				
Бітрейт відео	128 Kbps~16 Mbps				
Екранне меню	До 4 екранних меню				
Маска конфіденційності	До 4 зон				
Область підвищеної уваги	До 8 зон				
Виявлення руху	До 4 зон				
Зображення					
Баланс білого	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2				
Цифрове шумозаглушення	2D/3D DNR				
Розумне інфрачервоне підсвічування	Підтримується				
Поворот	Normal/Vertical/Horizontal/180°				
Dewarping	N/A				
HLC	Підтримується				
BLC	Підтримується				
Мережа					
Протоколи	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP				

Сумісна інтеграція	API
ПЗ	EZStation EZView EZLive
Веб-браузер	Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
Інтерфейс	
Мережа	10/100M Base-TX Ethernet
Сертифікація	
Сертифікати	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15
Загальна інформація	
Живлення	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Споживання енергії: До 5,0 Вт
Розміри (Ø x В)	Ø 118 x 95mm
Вага	0.29кг
Матеріал	Метал + пластик
Робоче середовище	-30°C ~ 60°C , вологість: ≤95% RH (без утворення конденсату)
Середовище зберігання	-30°C ~ 60°C , вологість: ≤95% RH (без утворення конденсату)
Захист від перенапруги	4 кВ
Клас захисту	IP67
Кнопка скидання	Н/Д

Розміри

