

2MP HD IR Fixed Mini Bullet Network Camera

UNW-2MIRP-30W/2.8 E



Основні характеристики



- Висока якість зображення з 2Мп, 1/2.9" CMOS сенсором
- 2 Мп (1920*1080) @ 30/25 к/с; 720P (1280*720) @ 30/25 к/с
- Ultra H.265, H.265, H.264
- Smart IR, дальність підсвічування до 30м в інфрачервоному діапазоні
- Функція день/ніч
- 2D/3D DNR (цифрове шумозаглушення)
- Підтримка карт пам'яті Micro SD
- Живлення DC12V або PoE (IEEE 802.3af)
- Ступінь захисту IP67
- 3-осьова

Технічні характеристики

UNW-2MIRP-30W/2.8 E					
Камера					
Сенсор	1/2.9", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS				
Мінімальна освітленість	Кольоровий: 0.01Lux (F2.0, AGC увімкнено) 0Lux з увімкненим ІЧ-підсвічуванням				
День/ніч	ІЧ-фільтр з автоматичним перемиканням (ICR)				
Затвор	Автоматично / вручну, 1 ~ 1/100000с				
WDR	DWDR				
S/N	>55dB				
Об'єктив					
Тип об'єктива	2.8mm@F2.0				
Діафрагма	Фіксована				
Кут огляду (H)	101.1°				
Кут огляду (V)	55.0°				
Кут огляду (D)	111.0°				
DORI					
DORI Відстань	Об'єктив (мм)	Виявлення (м)	Спостереження (м)	Розпізнавання (м)	Ідентифікація (м)
	2.8	45.0	18.0	9.0	4.5
	4.0	64.3	25.7	12.9	6.4
Підсвічування					
ІЧ-діапазон	До 30м в інфрачервоному діапазоні				
Довжина хвилі	850 нм				
Управління ІЧ	Автоматично / вручну				
Відео					
Стиснення відео	Ultra H.265, H.265, H.264				
Частота кадрів	Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps Sub Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps				
Профіль H.264	Baseline profile, Main profile, High profile				
Бітрейт відео	128 Kbps~6144Kbps				
U-code	Підтримується				
Екранне меню	До 4 екранних меню				
Маска конфіденційності	До 4 областей на сцену				
Область підвищеної уваги	До 8 областей				
Відеопотік	Два потоки				
Зображення					
Баланс білого	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2				
Цифрове шумозаглушення	2D/3D DNR				
Розумне інфрачервоне підсвічування	Підтримується				
Поворот	Normal/Flip Vertical/Flip Horizontal/180°				
Dewarping	Н/Д				
HLC	Підтримується				
VLC	Підтримується				
Антитуман	Цифровий антитуман				
Події					

Виявлення	Виявлення руху
Загальні функції	Водяний знак, фільтрація IP-адрес, політика доступу, захист ARP, автентифікація RTSP, автентифікація користувача
Сховище даних	
Периферійне сховище	Micro SD, до 128 GB
Мережа	
Протоколи	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, Qos, ,SSL/TLS
Сумісна інтеграція	ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G), API, SDK
Користувачі	До 32 користувачів. 2 рівні користувачів: адміністратор і звичайний користувач
Безпека	Password protection, strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, basic and digest authentication for RTSP, digest authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and digest authentication for ONVIF
ПЗ	EZStation EZLive EZView
Веб-браузер	Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 та нижче
	Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
Інтерфейс	
Аудіо вхід/вихід	Н/Д
Тривожний вхід/вихід	Н/Д
Послідовний порт	Н/Д
Вбудований мікрофон	Н/Д
Вбудований динамік	Н/Д
WIFI	Н/Д
Мережа	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Відеовихід	Н/Д
Сертифікація	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
Safety	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01)
Environment	CE-RoHS (2011/65/EU; (EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Protection	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
Загальна інформація	
Живлення	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Споживання енергії: До 5,0 Вт
Інтерфейс живлення	Ø 5,5мм коаксіальний штекер живлення
Розміри (Д x Ш x В)	161 × 62 × 63мм
Вага нетто	0.207кг
Матеріал	Пластик
Робоче середовище	-30°C ~ 60°C , вологість: ≤95% RH (без утворення конденсату)
Середовище зберігання	-30°C ~ 60°C , вологість: ≤95% RH (без утворення конденсату)
Захист від перенапруги	4 кВ
Кнопка скидання	Н/Д

Розміри

