

4MP HD ColorHunter Fixed Bullet Network Camera

UNW-4MIRP-30W/2.8A CH



Основні характеристики



- Висока якість зображення завдяки 4 Мп, 1/1.8" CMOS-сенсору та об'єктиву з великою апертурою F1.0
- 4 Мп (2688*1520) @ 25/20 к/с; 4 Мп (2560*1440) @ 25/20 к/с; 3 Мп (2304*1296) @ 30/25 к/с; 2 Мп (1920*1080) @ 30/25 к/с;
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Технологія Colorhunter забезпечує повнокольорове зображення 24 години на добу
- Технологія true WDR 120дБ забезпечує чітке зображення в умовах з контрастним освітленням
- Підтримка коридорного режиму 9:16
- Вбудований мікрофон
- White Light, відстань підсвічування видимим світлом до 30 м
- Підтримка карт пам'яті Micro SD на 128 ГБ
- Захист IP67
- Підтримка живлення PoE
- 3-осьова

Технічні характеристики

UNW-4MIRP-30W/2.8A CH					
Камера					
Сенсор	1/1.8", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS				
Мінімальна освітленість	В кольорі: 0.0005lux (F1.0, AGC увімкнено)				
Затвор	Автоматично / вручну, 1 ~ 1/100000с				
Налаштування кута нахилу	Pan: 0° ~ 360°	Tilt: 0° ~ 90°	Rotate: 0° ~ 360°		
WDR	120dB				
S/N	>52dB				
Об'єктив					
Тип об'єктива	2.8mm@F1.0				
Діафрагма	Фіксована				
Кут огляду (H)	110.4°				
Кут огляду (V)	60.5°				
Кут огляду (D)	115.2°				
DORI					
DORI Відстань	Об'єктив (мм)	Виявлення (м)	Спостереження (м)	Розпізнавання (м)	Ідентифікація (м)
	2.8	43.4(142.5ft)	17.4(57.0ft)	8.7(28.5ft)	4.3(14.3ft)
	4.0	62.1(203.6ft)	24.8(81.5ft)	12.4(40.7ft)	6.2(20.4ft)
Підсвічування					
LED Відстань	До 30м				
Кількість LED	2				
LED On/Off Керування	Автоматично / вручну				
Відео					
Стиснення відео	Ultra265, H.265, H.264, MJPEG				
Профіль H.264	Baseline profile, Main profile, High profile				
Частота кадрів	Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 25fps; 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps;				
Бітрейт відео	128 Kbps~6144Kbps				
U-code	Підтримується				
Екранне меню	До 4 екранних меню				
Маска конфіденційності	До 4 областей на сцену				
Область підвищеної уваги	До 8 областей				
Відеопотік	Подвійний				
Зображення					
Баланс білого	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2				
Цифрове шумозаглушення	2D/3D DNR				
Smart Illumination	Підтримується				
Поворот	Нормально / Вертикально / Горизонтально / 180° / 90° за годинниковою стрілкою / 90° проти годинникової стрілки				
Dewarping	Н/Д				
HLC	Підтримується				
BLC	Підтримується				

Антитуман	Цифровий антитуман
Події	
Виявлення	Перетин лінії, вторгнення (на основі виявлення людського тіла), Виявлення руху, виявлення незвичної поведінки, тривога за несанкціонованим проникненням, звукове сповіщення
Інші функції	Водяний знак, фільтрація IP-адрес, політика доступу, захист ARP, автентифікація RTSP, автентифікація користувача, автентифікація HTTP
Аудіо	
Стиснення аудіо	G.711U, G.711A
Бітрейт аудіо	64 Kbps
Двосторонній зв'язок	Н/Д
Шумозаглушення	Підтримується
Частота дискретизації	8KHZ
Сховище даних	
Периферійне сховище	Micro SD, до 128Гб
Мережеве сховище	ANR, NAS(NFS)
Мережа	
Протоколи	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS
Сумісна інтеграція	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API,SDK
Користувачі	До 32 користувачів. 2 рівні користувачів: адміністратор і звичайний користувач
Безпека	Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and digest authentication for RTSP, Digest authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and digest authentication for ONVIF
ПЗ	EZStation EZView EZLive
Веб-браузер	Plug-in required live view: IE 10 та нижче, Chrome 45 та нижче, Firefox 52 and above, Edge 79 та нижче
	Plug-in free live view: Chrome 57.0 і вище, Firefox 58.0 і вище, Edge 16 і вище
Входи/виходи	
Аудіо вхід/вихід	Н/Д
Тривожний вхід/вихід	Н/Д
Послідовний порт	Н/Д
Вбудований мікрофон	Підтримується
Вбудований динамік	Н/Д
WIFI	Н/Д
Мережа	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Відеовихід	Н/Д
Сертифікація	
EMC	CE-EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Safety	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Environment	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Protection	IP67 (IEC 60529)
Загальна інформація	
Живлення	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)

	Споживання енергії: До 5,9 Вт
Інтерфейс живлення	Ø 5,5мм коаксіальний штекер живлення
Розміри (Д x Ш x В)	206 x 73 x 73мм
Вага	0.47 кг
Матеріал	Графен+метал
Робоче середовище	-30°C ~ 60°C , вологість: ≤95% RH (без утворення конденсату)
Середовище зберігання	-30°C ~ 60°C , вологість: ≤95% RH (без утворення конденсату)
Захист від перенапруги	4 кВ
Кнопка скидання	Підтримується

Розміри

