

ES-852021B Серия BioEco

2-мегапиксельная IP-камера с фиксированным объективом и функцией распознавания лиц



2MP

3D DNR



IP67



- 1 / 2,9 "2-мегапиксельная CMOS-матрица
- Кодирование двойного потока H.265
- 2,8 мм высококачественный оптический объектив
- 30 м ИК-эффективный диапазон подсветки
- Встроенный PoE
- Встроенный алгоритм распознавания лиц
- Срабатывание сигнализации белого / черного списка
- Доступна интеллектуальная видеосаналитика
- Поддерживаются несколько веб-браузеров
- P2P облачный удаленный просмотр с помощью мобильного приложения / VMS
- Молниезащита до 6кВ
- Металлический корпус IP67

Системный Обзор

Серия BioEco - это супер экономичное решение, основанное на передовой технологии для кристально чистого видеонаблюдения со встроенным алгоритмом обнаружения лиц, камера поддерживает развертывание сигналов тревоги по событиям белого / черного списка в различных сценариях. Камера также поддерживает множество ведущих в отрасли интеллектуальных функций видеосаналитики, таких как обнаружение лиц, пересечение линии, вторжение, оставленный / потерянный объект, подсчет для интеллектуальной сигнализации событий. Облачная функция P2P встроена в каждое устройство, что обеспечивает более удобный и гибкий удаленный просмотр и мониторинг в реальном времени.

Функции

H.265

Технология H.265 представляет собой эволюционную оптимизацию традиционного H.264; он включает в себя ряд стратегий кодирования, таких как динамическая рентабельность инвестиций, интеллектуальное уменьшение 2D- и 3D-шума и т. д., для передачи видео высокого качества и значительной экономии до 70% полосы пропускания и хранения.

Защита

Благодаря точной механической конструкции и конструкции прочного металлического корпуса IP-камеры серии BioEco со степенью защиты IP67 могут долгое время противостоять воде и пыли.

С допуском 10% входного напряжения камеры могут безопасно работать в экстремальных или нестабильных условиях питания.

Благодаря диапазону рабочих температур от -30 ° C до 60 ° C камеры могут адаптироваться к различным суровым условиям окружающей среды.

Технические параметры

Камера

Модель	ES-852021B	Вспышка / DDR	128 МБ / 512 МБ
Датчик изображений	КМОП 1 / 2,9 дюйма	ИК-светодиод	2
Эффективные пиксели	1920 * 1080	ИК расстояние	30м
Мин. Освещение	Цвет: 0,08 люкс при F2.0 (AGC ON) Ч / Б: 0,001 люкс при F2.0 (AGC ON)	Соотношение сигнал / шум	> 52 дБ

Объектив

Тип объектива	Фиксированный	Диафрагма	F2.0
Тип крепления	Board-in	FOV	105 °
Фокусное расстояние	2,8 мм	Оптический зум	N / A

Видео

Сжатие	H.265 / H.264	WDR	DWDR
Разрешение	1080P (1920 × 1080) 1,3 M (1280 × 960) 720 P (1280 × 720)	День Ночь	Поддерживается
Контроль битрейта	CBR / VBR	Баланс белого	Поддерживается
Битрейт	H.265: 1536 Кбит / с - 4 Мбит / с H.264: 1792 Кбит / с - 4 Мбит / с	Туман	Поддерживается
Многопоточность	1080P @ 25 кадров в секунду / Основной поток 960P при 25 кадрах в секунду / 720P при 25 кадрах в секунду	Подавление шума	2D / 3D DNR
	D1 @ 25 кадров в секунду / VGA @ 25 кадров в секунду / Дополнительный поток CIF @ 25 кадров в секунду	Зеркало / Флип	Поддерживается
	Третий поток N / A	Коридорный режим	Поддерживается
Определение движения	Поддерживается	HLC	N / A
Цифровое увеличение	Поддерживается	BLC	Поддерживается
Аудио сжатие	G7.11u	Рентабельность инвестиций	4 зоны
Маска конфиденциальности	5 зон	Противобликовый	Поддерживается

IVA

Интеллектуальное видео	Распознавание лиц / пересечение линии / вторжение / оставленный объект / потеря / подсчет / подделка видео
------------------------	--

Обнаружение лица

Шаблоны лиц	N / A	Фильтрация качества лица	Поддерживается
Обнаружено лицо за Рамкой	30	Зона обнаружения	Определяемые пользователем
Обнаруженный размер лица	80x80 ~ 300x300 пикселей	Захват	≤1 с

Сеть

Протокол	TCP / IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, NTP	Управление Программное обеспечение (VMS)	AntarVis 2.0 ZKBioSecurity IVS BioAccess IVS
Совместимость	ONVIF Profile S, SDK, API	Операционная система	Окна
Максимум. Интернет-пользователи	3	Мобильное приложение	AntarView Pro
Веб-браузер	IE / Firefox / Chrome / Safari	P2P облачный сервис	Поддерживается

Примечание: Поток видео недоступен для Firefox / Chrome / Safari

Интерфейс

Ethernet	1 порт RJ-45 (10/100 Мбит / с)	Кнопка сброса	N / A
Аудио вход / выход	N / A	Слот для Micro-SD	N / A
Тревожный вход / выход	N / A	ANR	N / A
RS485	N / A	USB	N / A

Общий

Источник питания	PoE (IEEE802.3af), 12 В постоянного тока ± 10%	Рабочая температура	-30 ° C ~ 60 ° C
Потребляемая мощность	<3 Вт	Рабочая влажность	10% ~ 90%
Защита	IP67	Вес нетто	0,25 кг
Габаритные размеры	Ф85,65 x 95 мм	Вес брутто	0,28 кг

Информация

Камера	Модель	Описание
2-мегапиксельная камера	ES-852021B	Купольная с фиксированным объективом 2 МП с функцией распознавания лиц IP камера

Габаритные размеры (мм)