

ES-852021B серія BioEco

2-мегапіксельна IP-камера з фіксованим об'єктивом і функцією розпізнавання осіб



2MP

3D
DNR



IP67



- 1 / 2,9 "2-мегапіксельна CMOS-матриця
- Кодування подвійного потоку H.265
- 2,8 мм високоякісний оптичний об'єктив
- 30 м ІК-ефективний діапазон підсвічування
- Вбудоване PoE
- Вбудований алгоритм розпізнавання осіб
- Спрацювання сигналізації білого / чорного списку
- Доступна інтелектуальна відеоаналітика
- Підтримуються кілька веб-браузерів
- P2P хмарний віддалений перегляд за допомогою мобільного додатку / VMS
- Захист від блискавки до 6кВ
- Металевий корпус IP67

Огляд системи

Серія BioEco - це супер економічне рішення, засноване на передовій технології для кристально чистого відеоспостереження з вбудованим алгоритмом визначення обличчя, камера підтримує розгортання сигналів тривоги щодо подій білого / чорного списку в різних сценаріях. Камера також підтримує безліч провідних в галузі інтелектуальних функцій відеоаналітики, таких як виявлення осіб, перетин лінії, вторгнення, залишений / втрачений об'єкт, підрахунок для інтелектуальної сигналізації подій. Хмарна функція P2P вбудована в кожен пристрій, що забезпечує більш зручний і гнучкий віддалений перегляд і моніторинг в реальному часі.

Функції

H.265

Технологія H.265 являє собою еволюційну оптимізацію традиційного H.264; він включає в себе ряд стратегій кодування, таких як динамічна рентабельність інвестицій, інтелектуальне зменшення 2D- і 3D-шуму і т. д., для передачі відео високої якості і значної економії до 70% смуги пропускання і зберігання.

Захист

Завдяки точній механічній конструкції і конструкції міцного металевого корпусу IP-камери серії BioEco зі ступенем захисту IP67 можуть довгий час протистояти воді і пилу.

З допуском 10% вхідної напруги камери можуть безпечно працювати в екстремальних або нестабільних умовах живлення.

Завдяки діапазону робочих температур від -30 ° С до 60 ° С камери можуть адаптуватися до різних суворих умов навколишнього середовища.

Технічні характеристики

Камера

Модель	ES-852021B	Спалах / DDR	128 МБ / 512 МБ
Датчик зображень	КМОП 1 / 2,9 дюйма	Інфрачервоний світлодіод	2
Робоча область матриці	1920 * 1080	ІК відстань	30м
Мін. освітлення	Колір: 0,08 люкс при F2.0 (AGC ON) Ч / Б:	Співвідношення сигнал / шум	> 52 дБ

Об'єктив

Тип об'єктива	фіксований	діафрагма	F2.0
Тип кріплення	Board-in	FOV	105 °
Фокусна відстань	2,8 мм	оптичний зум	N / A

Відео

Стиснення	H.265 / H.264	WDR	DWDR
Розширення	1080P (1920 × 1080) 1,3 M (1280 × 960) 720 P (1280 × 720)	День ніч	підтримується
Контроль бітрейта	CBR / VBR	Баланс білого	підтримується
Бітрейт	H.265: 1 536 Кбіт / с - 4 Мбіт / с H.264: тисячу сімсот дев'яносто два Кбіт / с - 4 Мбіт / с	туман	підтримується
Потік	1080P @ 25 кадрів в секунду / Основний потік 960P при 25 кадрах в секунду / 720P при 25 кадрах в секунду	придушення шуму	2D / 3D DNR
	D1 @ 25 кадрів в секунду / VGA @ 25 кадрів в секунду / Додатковий потік CIF @ 25 кадрів в секунду	Дзеркало / Фліп	підтримується
	Третій потік N / A	коридорний режим	підтримується
Визначення руху	підтримується	HLC	N / A
Цифрове збільшення	підтримується	BLC	підтримується
Аудіо стиснення	G7.11u	рентабельність інвестицій	4 зони
Маска конфіденційності	5 зон	Сидіння	підтримується

IVA

Інтелектуальне відео	Розпізнавання облич / перетин лінії / вторгнення / залишений об'єкт / втрата / підрахунок / підробка відео		
----------------------	--	--	--

Виявлення особи

шаблони осіб	N / A	Фільтрація якості особи	підтримується
Виявлення особи за рамкою	30	зона виявлення	Визначені користувачем
Виявлений розмір особи	80x80 ~ 300x300 пікселів	захоплення	≤ 1 з

Мережа		AntarVis 2.0	
Протокол	TCP / IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, NTP	управління Програмне забезпечення (VMS)	ZKBioSecurity IVS BioAccess IVS
Сумісність	ONVIF Profile S, SDK, API	Операційна система	Вікна
Максимум. Інтернет-користувачі	3	Мобільний додаток	AntarView Pro
Веб-браузер	IE / Firefox / Chrome / Safari	P2P хмарний сервіс	підтримується

Примітка: Поток відео недоступний для Firefox / Chrome / Safari

Інтерфейс			
Ethernet	1 порт RJ-45 (10/100 Мбіт / с)	кнопка скидання	N / A
Аудіо вхід / вихід	N / A	Слот для Micro-SD	N / A
Тривожний вхід / вихід	N / A	ANR	N / A
RS485	N / A	USB	N / A

Загальний			
Джерело живлення	PoE (IEEE802.3af), 12 В постійного струму ± 10%	Робоча температура	- 30 ° C ~ 60 ° C
Споживана потужність	<3 Вт	робоча вологість	10% ~ 90%
Захист	IP67	Вага нетто	0,25 кг
Габаритні розміри	Φ85,65 x 95 мм	Вага брутто	0,28 кг

Інформація

Камера	Модель	ОПИС
2-мегапиксельна камера	ES-852021B	Мініатюрна з фіксованим об'єктивом 2 МП з функцією розпізнавання осіб IP камера

Габаритні розміри, мм)

