

Инфракрасный металлоискатель

Тепловизионная камера

ZK-D2180 с 18 зонами

(Стандарт)



По мере увеличения числа случаев и расширения географического распространения новая вспышка коронавируса вызвала серьезную обеспокоенность в отношении общественного здоровья и личной гигиены.

Заболевание может иногда вызывать такие симптомы, как высокая температура, и ZK-D2180S - это металлоискатель с инфракрасной термографической камерой, которая может помочь в измерении температуры тела человека. Если обнаруженная температура выше $37,3^{\circ}\text{C}$ или любого другого значения, установленного менеджером пользователя, ZK-D2180S активирует сигнал тревоги, чтобы проинформировать охранников. Тепловизионные изображения могут отображаться на экране в режиме реального времени, а отчеты могут быть экспортированы для дальнейшего анализа.

функции

- Измерение температуры тела
- Тепловидение в реальном времени
- Экспортный отчет
- 18 зон обнаружения
- 256 уровней чувствительности
- Счетчик тревог и людей
- Синхронная звуковая и светодиодная сигнализация
- Функция видеозаписи
- Измеряйте температуру множества людей одновременно

Технические характеристики

WTMD	
Источник питания	AC100V ~ 240 В
Рабочая температура	16 ° C ~ 32 ° C (60,8 ° F ~ 89,6 ° F)
Рабочая среда	Установка в помещении
Зона обнаружения	18 зон обнаружения 256
Уровень чувствительности	256 регулируемых уровней
Стиль оповещения	Синхронная звуковая и светодиодная сигнализация
Функция подсчета	Человек и сигнализация
Внешние размеры (В * Ш * Г)	2220 * 820 * 580 (мм)
Внутренние размеры (В * Ш * Г)	2010 * 710 * 580 (мм)
Размеры упаковки боковых стоек (В * Ш * Г) Размеры	2280 * 260 * 650 (мм)
Размеры основной коробки (В * Ш * Г)	780 * 390 * 250 (мм)
Вес	70кг

Инфракрасная термографическая камера

Разрешение пикселей	256 * 192
Расстояние между источником изображения	17 мкм
Линза	3,6 мм
Чувствительность	<60мк
FOV	35 ° * 27 ° (HXV)
Датчик	1 / 2,8 КМОП
Разрешение экрана	1920 * 1080 пикселей
Размер линзы	4 мм, 84 ° * 45 °
Размер камеры	280 * 85 * 75 (мм) ± 0,3 °
Точность	С (± 0,54 ° F)
Температура сигнала тревоги	37,3 ° C (99,14 ° F), настраиваемый 22
Экран	дюйма
Расстояние измерения температуры	1000 мм ~ 2000 мм

Данные измерения температуры приведены только для справки, а не для медицинского использования. Этот продукт не подходит для работы в условиях сильного освещения или высоких температур. Рекомендуется использовать этот продукт в помещении без ветра.

* 5-летняя гарантия на производственные дефекты



www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com



Авторские права © 2020, ZKTeco CO., LTD. Все права защищены. ZKTeco может в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения или улучшения в продукты и услуги, а также останавливать их производство или маркетинг. Логотип и бренд ZKTeco принадлежат ZKTeco CO., LTD.